

REFERENCIAS

	TOMACORRIENTE		Cablecanal Zoloda CKD 50x100 con tabique divisorio interno. Montaje a la altura de zócalo y contorno de puerta.
	INTERRUPTOR DE DEFECTO		Caja octogonal chica de hierro galvanizado. Marca Daisa.
	Luminaria de adosar tipo Ledvance Slim de Osram o calidad superior		Cablecanal Zoloda CKD 50x100 con tabique divisorio interno. Montaje a la altura de zócalo y contorno de puerta.
	Luminaria LED. Marca Osram. Modelo Ledvance Linear 8W. Luz neutra 4000°K. Longitud: 780 mm. Instalación/montaje: de adosar en bajo alacena.		Puesto de Trabajo integrado por: * Un tomacorriente doble de uso común. Calibre 10A. * Un tomacorriente doble de computación. Calibre 10A. * Un portabastidor vacío para puesto de red y telefonía (según pliego).
	Luminaria LED. Marca Lucciola. Modelo Hermes II. Código ETL520. Potencia 7W. Luz neutra 4000°K. Dimensiones: 79 mm de diámetro. Instalación/montaje: de embutir.		Luminaria. Marca San Justo. Modelo Plafón Boina Veneciana. Provista de 2 lámparas E27. Modelo 8371-01. Instalación/montaje: de aplicar en muro.
	Luminaria LED. Marca Lucciola. Modelo Prada Plafón. Código PRAR71. Potencia 40W. Luz neutra 4000°K. Dimensiones (mm): 1215x305. Instalación/montaje: de adosar.		Luminaria LED. Marca Lucciola. Modelo Space Plafones. Código PL022/3. Potencia 3x15W. Luz neutra 4000°K. Dimensiones (mm): 513x200. Instalación/montaje: de adosar.
	Un tomacorriente simple para aire acondicionado. Calibre 20A. Módulo simple color negro (según pliego).		Montaje de tomacorrientes: En portabastidor sobre cable canal 100x50.

VER "NOTA IMPORTANTE" EN EL INCISO 15.1 DEL PLIEGO.